

# Střední série quadro

orbep 599 816M



podvozek vhodný pro pohyb v terénu, velká kola se širokými pneumatikami z plně gumy



Integrovaný buben pro navinutí hadice s 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny (899 TS T: 15 m)



7,5 m přípojovacího kabelu s navijem kabelu (599 TS T: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, trubici s rotační tryskou a trubicí s plochou tryskou



Ventil pro čistící prostředky



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu

## Technická data

### quadro 599 TS T

### quadro 799 TS T

### quadro 899 TS T

Pracovní tlak, plynu regulovatelný	30 - 150 barů	30 - 180 barů	30 - 150 barů
Max. přípustný přetlak	165 barů	200 barů	170 barů
Vodní výkon	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Teplota vypouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	10 l	10 l	10 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotačních trysek	035	045	06
Velikost trysek pro plochý paprsek	20035	20045	2006
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Příkon	3,3 kW	5,5 kW	5,5 kW
Výkon	2,4 kW	4,0 kW	4,0 kW
Hmotnost	62 kg	62 kg	62 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870

## Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●
Nádrž na vodu	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●
Buben pro navinutí hadice	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	● 20 m JS 6	● 20 m JS 6	● 15 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistol	●	●	●
Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●
Blokovací brzda	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	○	○	○

● seriově vyráběná výbava ○ volitelně