



podvozek vhodný pro pohyb v terénu,  
velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy



Integrovaný buben pro navíjení hadice s  
20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



7,5 m přípojovacího kabelu s navijením kabelu



Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistolí, trubice  
s rotační tryskou turbo a trubice s plochou tryskou



Excentrická blokovácí brzda

Ocenění za design 96  
Ocenění za vysokou  
kvalitu designu

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover

## Technická data

### therm 875-1

### therm 895-1

### therm 1165-1

### therm 1525-1

Pracovní tlak, plynu regulovatelný	30 - 175 barů	30 - 195 barů	30 - 165 barů	30 - 125 barů
Max. přípustný přetlak	190 barů	215 barů	180 barů	140 barů
Vodní výkon	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1500 l/h)
Odběr horké vody (přívod 12 °C), plynu regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 65 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost trysek pro plochý paprsek	25045	25045	2507	2511
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)	7,7 kg/h (9,2 l/h)
Spotřeba topného oleje při $\Delta T$ 45 °	4,2 kg/h (5,0 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)	7,2 kg/h (8,5 l/h)
Topný výkon	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	35 l	35 l	35 l	35 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	4,8 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	218 kg	223 kg	223 kg	223 kg
Rozměry bez bubnu pro navíjení hadice v mm (D x Š x V)	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000

## Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se zpóźděním vypnutím motoru	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●	●	●
Optický systém kontroly spalování	●	●	●	●
Pojistný termostat, vypíná spalování při překročení teploty spalin 230°C	●	●	●	●
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●	●	●
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje	●	●	●	●
Počítáč provozních hodin	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (s bubnem pro navíjení hadice)	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (bez bubnu pro navíjení hadice)	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistolé	●	●	●	●
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○	○	○
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	●	●	●	●
Blokovácí brzda / Filtr pro vstupní vodu	●	●	●	●
● seriově vyráběná výbava ○ volitelné				