



podvozek vhodný pro pohyb v terénu,
Velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy



Integrovaný buben pro navinutí hadice s
15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



7,5 m přípojovacího kabelu s navijemím kabelu
(CA 11/130: 5 m)



Držák pro bezpečnostní vypínací pistolí,
trubicí s rotační tryskou a trubicí s plochou tryskou



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu

Technická data

therm CA 11/130

therm CA 12/150

therm CA 15/120

Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 130 barů	30 - 150 barů	30 - 120 barů
Max. přípustný přetlak	145 barů	170 barů	135 barů
Vodní výkon	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Odběr horké vody (přívod 12 °C), plynule regulovatelný	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Parní provoz	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Velikost trysek pro ploché paprsky	25045	25045	2507
Spotřeba topného oleje při max. topném výkonu	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,4 kg/h (6,4 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Spotřeba topného oleje při ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,5 kg/h (4,1 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Topný výkon	55 kW	58 kW	65 kW
Nádrž na palivo s kontrolou zásoby	25 l	25 l	25 l
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Příkon	3,4 kW	3,8 kW	3,8 kW
Výkon	2,3 kW	2,0 kW	3,0 kW
Hmotnost	171 kg	171 kg	181 kg
Rozměry bez bubnu pro navinutí hadice v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●
Kontrola průtoku	●	●	●
Předběžné provzdušnění spalovací komory	●	●	●
Optický systém kontroly spalování			
Pojistný termostat, spustí se při překročení teploty spalín 230°C			
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení			
Vypínání hořáku při nedostatku topného oleje			
Nasávání čističích prostředků	●	●	●
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (s bubnem pro navinutí hadice)	● 15 m JS 8	● 15 m JS 8	● 15 m JS 8
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (bez bubnu pro navinutí hadice)	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8
Bezpečnostní vypínací pistolé, po celé délce s trubicí s plochou tryskou	○	○	○
Rotační tryskou / Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○	○
Blokovací brzda / Filtr pro vstupní vodu	●	●	●

● seriově vyráběná výbava ○ volitelně