

Elektricky ohříváná horkovodní série therm E-ST, E-M



Kryt z ušlechtilé oceli



3 m přípojovacího kabelu bez zástrčky (E-ST, stacionární)



Elektrický ohřev průtoku



Integrovaný buben pro navíjení hadice s 20 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny



3 m přípojovacího kabelu se zástrčkou (E-M, mobilní)

Technická data

	stacionární mobilní přístroje	therm 601 E-ST 18 therm 602 E-M 18	therm 601 E-ST 24 therm 602 E-M 24	therm 601 E-ST 36 therm 602 E-M 36	therm 871 E-ST 48 therm 872 E-M 48	therm 891 E-ST 48
--	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Konstrukční velikost / čerpadlo	BG 100/AM	BG 100/AM	BG 100/AM	BG 100/AM	BG 112/AQ	
Pracovní tlak, plynu regulovatelný, velikost trysky 25045	30 - 100 barů	30 - 100 barů	30 - 100 barů	30 - 170 barů (trysky 2505)	30 - 220 barů (trysky 2505)	
Pracovní tlak, plynu regulovatelný při velikosti trysky 2503	30 - 160 barů	30 - 160 barů	30 - 160 barů			
Vodní výkon při velikosti trysky 25045	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h) (D2505)	15 l/min (900 l/h) (D2505)	
Vodní výkon při velikosti trysky 2503	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)			
Odběr horké vody (přívod 12 °C), plynu regulovatelný	60 °C při 32 barech	72 °C při 32 barech	80 °C při 32 barech	80 °C při 32 barech	80 °C při 32 barech	
Ohřev příváděné vody při 10 l/min	+ 26 °C	+ 34 °C	+ 50 °C	+ 46 °C (při 14,5 l/min)	+ 46 °C (při 15 l/min)	
Topný výkon	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW	
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	
Elektrická přípojka	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	
Přípojka	20,6 kW	26,6 kW	38,6 kW	53,5 kW	53,5 kW	
Jíštění	50 A	63 A	80 A	80 A	80 A	
Hmotnost E-ST	130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg	
Hmotnost E-M	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg	
Rozměry v mm (Š x H x V)	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	
Rozměry E-M bez hadicové bubny v mm (D x Š x V)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	

Rozsah dodávky

Systém Total-Stop se způsobilým vypnutím motoru	●	●	●	●	●	
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●	●	
4-násobný ochranný systém s ochranou proti přetížení	●	●	●	●	●	
Počítka provozních hodin	●	●	●	●	●	
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●	●	
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (s bubnem pro navíjení hadice)	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8	● 20 m JS 8		
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny (bez bubnu pro navíjení hadice)	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	● 10 m JS 8	
Bezpečnostní vypínací pistole	●	●	●	●	●	
Proudová trubice s rotační tryskou turbo z ušlechtilé oceli	○	○	○	○	○	
Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli	○	○	○	○	○	
Filter pro vstupní vodu	●	●	●	●	●	
Dálkové ovládání	○	○	○	○	○	
Pořadač mincí s ukazatelem zbytkové hodnoty	○	○	○	○	○	

● seriové vyráběná vřava ○ volitelné